

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. PS-001-141016



1	Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	Sinkityt- ja väripinnoitetut terästuotteet
2	Aiottu käyttötarkoitus	Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin
3	Valmistaja	PetterSteel Oy (2173422-2) Kisällinkuja 16 70780 Kuopio
4	Valtuutettu edustaja	Ei sovelleta
5	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät	AVCP 4
6a	Yhdenmukaistettu standardi (Ilmoitettu laitos: Ei sovelleta)	EN 14783:2013 " Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin. Tuotestandardi ja vaatimukset"
7	Ilmoitettu suoritustaso	
	Materiaalin laji ja paksuudet	S280GD+Z275 (0.5–2.0 mm) DX5(1-4)D+Z275 (0.5–2.0 mm) DX5(1-4)D+Z350 (0.5–2.0 mm)
	Mittojen muutokset (toleranssit)	Leveys ±1 mm, pituus ±3 mm
	Pinnoitteet (säilyvyys)	Kuumasinkitty Z275, Z350 Polyesteri 25 µm, Polyesteri matta 35 µm Pural/Pural matta 50 µm PVDF/PVDF matta 27 µm PVC 200 µm
	Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	BROOF (t1), BROOF (t2), BROOF (t3) –(CWFT) Ei sovelleta ulko -ja sisäseinien verhouksessa (NPD)
	Palokäyttäytyminen	Sinkki Z275/Z350 A1 (CWFT), Pural/Pural matta A2-s2 ja d0 PVDF/PVDF matta A1-s1 ja d0, Polyesteri A1 PVC C-s3 ja d0
	Veden, ilman ja höyryn läpäisevyys	NPD

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kuopio 14.10.2016

Petteri Heimonen
Toimitusjohtaja